

AUF- UND ABBAUANLEITUNG FÜR HAU DEN GOCKEL



DER AUF- UND ABBAU MUSS MIT MINDESTENS 3 PERSONEN ERFOLGEN, UM BESCHÄDIGUNGEN UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

1. DEN SCHLAGBOCK SO ABSTELLEN, DASS AN DER HINTERSEITE CA. 7 METER PLATZ VERBLEIBT.
2. DIE RÜCKWAND DES GERÄTES AUSEINANDERKLAPPEN UND MIT DEN BEIDEN BOLZEN GEGEN ZUSAMMENKLAPPEN SICHERN. DER GURT, WELCHER ZUR TRANSPORTSICHERUNG DIENST, MUSS NACH DEM ABBAU UNBEDINGT WIEDER DIE SCHIENEN FIXIEREN, DAMIT DIE OBERE KONSTRUKTION NICHT VERBIEGT UND BESCHÄDIGT WIRD.
3. NUN DIE AUFGEKLAHPTE RÜCKWAND MIT HILFE DES GROSSEN L-BOLZENS MIT DEM SCHLAGBOCK VERBINDEN.
4. JETZT WERDEN DIE BEIDEN LANGEN STÜTZSTANGEN SEITLICH UNTER DER ZIEGE BEFESTIGT (MIT DEN SPLINTEN SICHERN).
5. DER PUCK MUSS VOR AUFRICHTUNG DER RÜCKWAND AUF DIE SCHIENE GESETZT WERDEN. DAMIT DER PUCK BEIM AUFRICHTEN NICHT UNTER HERAUSFÄLLT, KANN DER GURT, WELCHER ZUVOR ALS TRANSPORTSICHERUNG FÜR DAS OBERTEIL DIENTE, UNTERHALB DES PUCKS AN DER SCHIENE BEFESTIGT WERDEN UND DIESEN DADURCH VOR HERAUSFALLEN HINDERN.
6. DEN HAHN AM OBEREN ENDE DER RÜCKWAND AUFSTECKEN UND MIT DEM SPLINT SICHERN. ACHTUNG!! UM DEN HAHN NICHT ZU BESCHÄDIGEN, MUSS DIE RÜCKWAND ZUR MONTAGE ETWAS ANGEHOBEWEN WERDEN.
7. DIE RÜCKWAND MIT MINDESTENS 2 PERSONEN AUFRICHTEN, WOBEI DIE STÜTZSTANGEN ZUR UNTERSTÜTZUNG VON EINER 3. PERSON NACHGESCHOBEN WERDEN. DIE RÜCKWAND MIT DEN BEIDEN KURZEN BOLZEN UND SPLINTEN SICHERN.
8. NUN DIE 2 STREBEN HINTEN AM SCHLAGBOCK BEFESTIGEN UND MIT DER QUERSTREBE EIN DREIECK BILDEN.
9. DIE STÜTZSTANGEN AUF DIE HINTEREN BOLZEN DES DREIECKS STECKEN UND MIT DEN SPLINTEN SICHERN.
10. NUN KANN DAS GERÄT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN. ACHTEN SIE IMMER AUF AUSREICHEND PLATZ RUND UM DAS GERÄT, UM VERLETZUNGEN DURCH DEN HAMMER ZU VERMEIDEN. DAS GERÄT IST FÜR KINDER NICHT GEEIGNET. DER ABBAU ERFOLGT IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE.

