

AUF- UND ABBAUANLEITUNG FÜR TORWAND



Rainer Scholz
Grootestr. 90
53121 Bonn

Tel: 0228/4226690
Fax: 0228/4226691

E-Mail: info@scholz-vermietungen.de
Web: www.scholz-vermietungen.net
Folgen Sie uns auch auf Facebook!

Ust -ID Nr: DE 157914625

DER AUFBAU:

DEN GEROLLTEN BALEN VON RECHTS NACH LINKS AN DER VORGEGEHEHENEN STELLFLÄCHE AUSROLLEN. DAZU DEN GURT LÖSEN, WELCHEN SIE SPÄTER WIEDER ZUR VERBINDUNG MIT DEM DAUERGEBLÄSE BENÖTIGEN. DIE TORWAND AUFFALTEN UND DAS ANSCHLUSSTÜCK FÜR DIE VERBINDUNG ZUM GEBLÄSE FREILEGEN.

DEN ZUVOR GELÖSTEN GURT NUN ZUM BEFESTIGEN DES STUTZENS UND DES GEBLÄSES BENUTZEN. DAS DAUERGEBLÄSE NUN DURCH EINSTECKEN DES STECKERS EINSCHALTEN. JETZT MUSS DIE TORWAND MITTELS DER BEFESTIGTEN SEILE UND MITGELIEFERTEN HERINGE (ERDNÄGEL) VOR UMFALLEN GESICHERT WERDEN.

DER ABBAU:

VOR DEM AUSSCHALTEN IST DIE TORWAND ZU SÄUBERN (SAND, GRAS, LEHM USW.) NETZSTECKER ZIEHEN UND SOFORT DIE FRONTSEITE NACH HINTEN DRÜCKEN, UM EIN RECHTECK ZU ERHALTEN.



NACHDEM DIE VORDERSEITE NUN FALTENFREI AUF DER UNTERKONSTRUKTION LIEGT, KANN DIE TORWAND VON VORNE BIS ZUR HINTERKANTE HALB EINGEKlapPT WERDEN (BILD 1).

WENN DIE TORWAND NUN FREI VON RESTLUFT UND WIEDER FALTENFREI VOR IHNEN LIEGT, KANN DIESE ERNEUT VON VORNE NACH HINTEN HALBIERT GEKlapPT WERDEN. DIE PLANENBAHN IST NUN MAXIMAL 65 CM BREIT (BILD 2).



NUN DIE TORWAND VON LINKS NACH RECHTS RICHTUNG GEBLÄSESTUTZEN EINROLLEN, NICHT FALTEN. JE KLEINER SIE DAS ROLLEN BEGINNEN, UM SO KLEINER UND HANDLICHER WIRD DAS GESAMTPAKET. ZUM SCHLUSS DEN GEROLLTEN BALEN WIEDER MIT DEM GURT UMWICKELN.



GEGEN AUFFPREIS KÖNNEN WIR DEN AUF- UND ABBAU FÜR SIE ÜBERNEHMEN, ZU GROSS ODER GAR NICHT GEROLLTE ARTIKEL MÜSSEN KOSTENPFLICHTIG NEU GEROLLT WERDEN.